New Products



63Z05-5

63Z05-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Arrow, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Projiziert Sicherheit dorthin, wo es darauf ankommt: Leuchtend blaue Warnmuster erzeugen ein gut sichtbares Sicherheitssignal direkt auf dem Boden – dort, wo Fußgänger es eher wahrnehmen.
- Trägt zur Verringerung des Kollisionsrisikos bei: Erzeugt eine zusätzliche optische Warnung im Umfeld mobiler Arbeitsmaschinen, damit Fußgänger herannahende Maschinen erkennen und einen sichereren Abstand einhalten können.
- Vier Warnmuster: Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Projektion: Pfeil, Punkt, Linie oder Bogen.
- Ideal für unübersichtliche Ecken: Sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit an Lagerregalen, Ecken und anderen Stellen, an denen Fußgänger herannahende Flurförderzeuge möglicherweise nicht sehen können.
- 12–80 VDC: Ein vielseitiger Spannungsbereich für eine breite Palette von Flurförderzeugen und anderen Geräten.
- Einfache Zweidrahtinstallation: Die unkomplizierte Verkabelung und das mitgelieferte Montagematerial ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

Vist Product Page



63Z15-5

63Z15-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Spot, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Projiziert Sicherheit dorthin, wo es darauf ankommt: Leuchtend blaue Warnmuster erzeugen ein gut sichtbares Sicherheitssignal direkt auf dem Boden – dort, wo Fußgänger es eher wahrnehmen.
- Trägt zur Verringerung des Kollisionsrisikos bei: Erzeugt eine zusätzliche optische Warnung im Umfeld mobiler Arbeitsmaschinen, damit Fußgänger herannahende Maschinen erkennen und einen sichereren Abstand einhalten können.
- Vier Warnmuster: Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Projektion: Pfeil, Punkt, Linie oder Bogen.
- Ideal für unübersichtliche Ecken: Sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit an Lagerregalen, Ecken und anderen Stellen, an denen Fußgänger herannahende Flurförderzeuge möglicherweise nicht sehen können.
- 12–80 VDC: Ein vielseitiger Spannungsbereich für eine breite Palette von Flurförderzeugen und anderen Geräten.
- Einfache Zweidrahtinstallation: Die unkomplizierte Verkabelung und das mitgelieferte Montagematerial ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

Vist Product Page



63Y55-5

63Y55-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Line, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Projiziert Sicherheit dorthin, wo es darauf ankommt: Leuchtend blaue Warnmuster erzeugen ein gut sichtbares Sicherheitssignal direkt auf dem Boden – dort, wo Fußgänger es eher wahrnehmen.
- Trägt zur Verringerung des Kollisionsrisikos bei: Erzeugt eine zusätzliche optische Warnung im Umfeld mobiler Arbeitsmaschinen, damit Fußgänger herannahende Maschinen erkennen und einen sichereren Abstand einhalten können.
- Vier Warnmuster: Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Projektion: Pfeil, Punkt, Linie oder Bogen.
- Ideal für unübersichtliche Ecken: Sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit an Lagerregalen, Ecken und anderen Stellen, an denen Fußgänger herannahende Flurförderzeuge möglicherweise nicht sehen können.
- 12–80 VDC: Ein vielseitiger Spannungsbereich für eine breite Palette von Flurförderzeugen und anderen Geräten.
- Einfache Zweidrahtinstallation: Die unkomplizierte Verkabelung und das mitgelieferte Montagematerial ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

Vist Product Page



63Z95-5

63Z95-5 - Safety Zone Lighting, Safety Zone Arc, Blue

Warning & Hazard / Directional Warning Lights

- Projiziert Sicherheit dorthin, wo es darauf ankommt: Leuchtend blaue Warnmuster erzeugen ein gut sichtbares Sicherheitssignal direkt auf dem Boden – dort, wo Fußgänger es eher wahrnehmen.
- Trägt zur Verringerung des Kollisionsrisikos bei: Erzeugt eine zusätzliche optische Warnung im Umfeld mobiler Arbeitsmaschinen, damit Fußgänger herannahende Maschinen erkennen und einen sichereren Abstand einhalten können.
- Vier Warnmuster: Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Projektion: Pfeil, Punkt, Linie oder Bogen.
- Ideal für unübersichtliche Ecken: Sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit an Lagerregalen, Ecken und anderen Stellen, an denen Fußgänger herannahende Flurförderzeuge möglicherweise nicht sehen können.
- 12–80 VDC: Ein vielseitiger Spannungsbereich für eine breite Palette von Flurförderzeugen und anderen Geräten.
- Einfache Zweidrahtinstallation: Die unkomplizierte Verkabelung und das mitgelieferte Montagematerial ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

Vist Product Page



84-1957

84-1957 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 2-Way Plug And Wedgelock, Female, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1958

84-1958 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 2-Way Receptacle And Wedgelock, Male, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1959

84-1959 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 4-Way Plug And Wedgelock, Female, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1960

84-1960 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, 4-Way Receptacle And Wedgelock, Male, 2 Pair

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1961

84-1961 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Solid Barrel, 14-12 GA, Male, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1962

84-1962 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Solid Barrel, 14-12 GA, Female, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1963

84-1963 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Open Barrel, 14-12 GA, Male, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



84-1964

84-1964 - DTP Series Terminals & Housings, DTP, Open Barrel, 14-12 GA, Female, Pk 10

Electrical Connections / Terminals & Connectors

- Für eine zuverlässige Stromversorgung anspruchsvoller elektrischer Zubehörgeräte und Ausrüstungen mit bis zu 25 Ampere pro Kontakt belastbar.
- Die Abdichtung gemäß Schutzart IP68/IP6K9K schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz unter rauen Einsatzbedingungen.
- Hält Vibrationen bis zu 20G und Stößen bis zu 50G stand und trägt so zu sicheren elektrischen Verbindungen im Straßen- und Geländeeinsatz bei.
- Funktioniert zuverlässig bei extremen Temperaturen von -67 °F bis +257 °F (-55 °C bis +125 °C).
- In 2- und 4-poligen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Verkabelung und Stromverteilung gerecht zu werden.

Vist Product Page



64K91-5

64K91-5 - LED Sealed Beam Headlights, Impact-Resistant Heated LED Headlight, Low Beam

White Light / Forward Lighting

- Die schlagfeste Polycarbonat-Streuscheibe trägt im Vergleich zu herkömmlichen beheizten Leuchten mit Glasstreuscheibe dazu bei, Bruch und Abrieb zu reduzieren.
- Die integrierte Heiztechnologie der Lichtscheibe lässt Schnee und Eis innerhalb weniger Minuten schmelzen und sorgt so für bessere Sicht bei winterlichen Bedingungen.
- Reduziert den Leuchtenaustausch und Wartungsaufwand aufgrund beschädigter Glasstreuscheiben.
- Die verbesserte LED-Leistung sorgt für ein helleres und komfortableres Fahrerlebnis.
- Einfache Plug-and-play-Installation mit standardmäßigem H4-Anschluss und 4" x 6"-Einbaumaß für 12-V- und 24-V-Bordnetze.
- Entwickelt für Nutzfahrzeuge, Sonderfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen unter extremen Witterungsbedingungen.
- Verbessern Sie das Fahrerlebnis, indem Sie die Augenbelastung verringern und eine bessere Detailerkennung ermöglichen, wodurch das Unfallrisiko reduziert wird.
- Der Scheinwerfer verwendet eine hartbeschichtete, UV-geschützte Polycarbonatlinse mit hoher Schlagfestigkeit, die Rissbildung und Vergilbung widersteht.

Vist Product Page



64K81-5

64K81-5 - LED Sealed Beam Headlights, Impact-Resistant Heated LED Headlight, High Beam

White Light / Forward Lighting

- Die schlagfeste Polycarbonat-Streuscheibe trägt dazu bei, Bruch und Abrieb im Vergleich zu herkömmlichen beheizten Leuchten mit Glasstreuscheibe zu reduzieren.
- Die integrierte Heiztechnologie der Lichtscheibe lässt Schnee und Eis innerhalb weniger Minuten schmelzen und sorgt so für bessere Sicht bei winterlichen Bedingungen.
- Reduziert den Leuchtenaustausch und den Wartungsaufwand aufgrund beschädigter Glasscheiben.
- Die verbesserte LED-Leistung sorgt für ein helleres und komfortableres Fahrerlebnis.
- Einfache Plug-and-Play-Installation mit Standard-H4-Anschluss und 4" x 6"-Einbaumaß für 12-V- und 24-V-Bordnetze.
- Entwickelt für Nutzfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen unter extremen Witterungsbedingungen.

Vist Product Page

84-4991

84-4991 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/8" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page

84-4992

84-4992 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/16" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page

84-4993

84-4993 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/4" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page

84-4994

84-4994 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/8" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page

84-4995

84-4995 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 1/2" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page

84-4996

84-4996 - Fuel-Resistant Kynar® PVDF Heat Shrink Tubing, 2:1, Single Wall, 3/4" x 6, Clear, Kynar®

Electrical Connections / Support & Protective

- Die Ausführung aus PVDF (Kynar®) bietet im Vergleich zu herkömmlichen Polyolefin-Schläuchen eine verbesserte Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen, bei denen mit Kraftstoff- und Chemikalienkontakt zu rechnen ist.
- Der transparente Schlauch sorgt dafür, dass die Verbindungen auch nach der Installation sichtbar bleiben, und erleichtert so die Identifizierung der Leitungen und die Sichtprüfung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bietet es eine spezielle Lösung für elektrische Reparaturen, bei denen herkömmliche Schrumpfschläuche möglicherweise nicht die erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen.
- Die Schutzummantelung schützt Kabelverbindungsstellen und elektrische Komponenten unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- Verbesserte Materialeigenschaften bieten gegenüber Standard-Schrumpfschläuchen Vorteile bei Anwendungen, die eine höhere Kraftstoff- und Chemikalienbeständigkeit erfordern.

Vist Product Page



81-3015-RGR

81-3015-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- 3/8" SAE J1402 Typ A, EPDM-Gummischlauch
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der DOT FMVSS Nr. 106 – Bremsschläuche, 49 CFR 571.106.
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von bis zu 225 psi.
- Enthält einen Schwenkanschluss für die Verbindung am Traktorende.
- Der robuste elastomere Schlauch ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff, Öl und andere Chemikalien.
- UV- und ozonbeständig
- Minimaler Berstdruck = 900 psi
- Außendurchmesser 3/4" (3/8" Schlauch); Außendurchmesser 7/8" (1/2" Schlauch)
- Erhältlich in Schwarz sowie jetzt auch in Rot und Blau zur einfachen Identifizierung von Notfall- und Servicelinien.
- Aluminiumgriffe ermöglichen einfaches Kuppeln/Entkuppeln.
- Großhandels-Gummischläuche und Federabdeckungen sind verfügbar, um individuelle Schläuche herzustellen.

Vist Product Page



81-3015-BGR

81-3015-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 15', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- 3/8" SAE J1402 Typ A, EPDM-Gummischlauch
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der DOT FMVSS Nr. 106 – Bremsschläuche, 49 CFR 571.106.
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von bis zu 225 psi.
- Enthält einen Schwenkanschluss für die Verbindung am Traktorende.
- Der robuste elastomere Schlauch ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff, Öl und andere Chemikalien.
- UV- und ozonbeständig
- Minimaler Berstdruck = 900 psi
- Außendurchmesser 3/4" (3/8" Schlauch); Außendurchmesser 7/8" (1/2" Schlauch)
- Erhältlich in Schwarz sowie jetzt auch in Rot und Blau zur einfachen Identifizierung von Notfall- und Servicelinien.
- Aluminiumgriffe ermöglichen einfaches Kuppeln/Entkuppeln.
- Großhandels-Gummischläuche und Federabdeckungen sind verfügbar, um individuelle Schläuche herzustellen.

Vist Product Page



81-3012-RGR

81-3012-RGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Red Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- 3/8" SAE J1402 Typ A, EPDM-Gummischlauch
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der DOT FMVSS Nr. 106 – Bremsschläuche, 49 CFR 571.106.
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von bis zu 225 psi.
- Enthält einen Schwenkanschluss für die Verbindung am Traktorende.
- Der robuste elastomere Schlauch ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff, Öl und andere Chemikalien.
- UV- und ozonbeständig
- Minimaler Berstdruck = 900 psi
- Außendurchmesser 3/4" (3/8" Schlauch); Außendurchmesser 7/8" (1/2" Schlauch)
- Erhältlich in Schwarz sowie jetzt auch in Rot und Blau zur einfachen Identifizierung von Notfall- und Servicelinien.
- Aluminiumgriffe ermöglichen einfaches Kuppeln/Entkuppeln.
- Großhandels-Gummischläuche und Federabdeckungen sind verfügbar, um individuelle Schläuche herzustellen.

Vist Product Page



81-3012-BGR

81-3012-BGR - Rubber Air Lines, Economy Air Hose Assembly, 12', With Blue Rubber Grip

Electrical Connections / Air Products

- 3/8" SAE J1402 Typ A, EPDM-Gummischlauch
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der DOT FMVSS Nr. 106 – Bremsschläuche, 49 CFR 571.106.
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von bis zu 225 psi.
- Enthält einen Schwenkanschluss für die Verbindung am Traktorende.
- Der robuste elastomere Schlauch ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff, Öl und andere Chemikalien.
- UV- und ozonbeständig
- Minimaler Berstdruck = 900 psi
- Außendurchmesser 3/4" (3/8" Schlauch); Außendurchmesser 7/8" (1/2" Schlauch)
- Erhältlich in Schwarz sowie jetzt auch in Rot und Blau zur einfachen Identifizierung von Notfall- und Servicelinien.
- Aluminiumgriffe ermöglichen einfaches Kuppeln/Entkuppeln.
- Großhandels-Gummischläuche und Federabdeckungen sind verfügbar, um individuelle Schläuche herzustellen.

Vist Product Page



83-6579

83-6579 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 18 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- Die Präzisionsschneidklinge ermöglicht saubere, rechtwinklige Schnitte an Nylon-Druckluftbremsleitungen und trägt so zum korrekten Sitz in den Anschlussverschraubungen bei und verringert das Risiko von Druckluftleckagen.
- Die hochwertige Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen in der Werkstatt und im Außeneinsatz und minimiert die Kosten für den Werkzeugersatz sowie Ausfallzeiten.
- Diese speziell für Nylon-Druckluftbremsleitungen entwickelten Rohrschneider liefern gleichbleibend präzise Ergebnisse und unterstützen so die sichere und zuverlässige Installation und Reparatur von Druckluftsystemen.
- Der gleichmäßige Schnitt reduziert Verformungen und Quetschungen des Rohrs, erleichtert so die Montage und trägt dazu bei, einen optimalen Luftstrom im System aufrechtzuerhalten.
- Das kompakte, benutzerfreundliche Design steigert die Effizienz bei Installations- und Wartungsarbeiten und ermöglicht Technikern schnelle, präzise Schnitte mit minimalem Kraftaufwand.
- Preisgünstiges Crimpwerkzeug
- Ergonomisches Design mit isolierten Griffen

Vist Product Page



83-6580

83-6580 - Crimpers & Cutters, Nylon Tube Cutter - For 12 mm tubing or less

Electrical Connections / Kits & Tools

- Die Präzisionsschneidklinge ermöglicht saubere, rechtwinklige Schnitte an Nylon-Druckluftbremsleitungen, sorgt so für einen korrekten Sitz in den Anschlussverschraubungen und verringert das Risiko von Druckluftleckagen.
- Die hochwertige Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen in der Werkstatt und im Außeneinsatz und minimiert die Kosten für den Werkzeugersatz sowie Ausfallzeiten.
- Diese speziell für Nylon-Druckluftbremsleitungen entwickelten Rohrschneider liefern gleichbleibend präzise Schnitte und tragen so zur sicheren und zuverlässigen Installation und Reparatur von Druckluftsystemen bei.
- Der gleichmäßige Schneidvorgang reduziert Verformungen und Quetschungen des Schlauchs, erleichtert so die Montage und trägt dazu bei, einen optimalen Luftstrom im System aufrechtzuerhalten.
- Die kompakte, benutzerfreundliche Bauweise erhöht die Effizienz bei Installations- und Wartungsarbeiten und ermöglicht Technikern schnelle, präzise Schnitte mit minimalem Kraftaufwand.
- Preisgünstiges Crimpwerkzeug
- Ergonomisches Design mit isolierten Griffen

Vist Product Page



81-0239-PC

81-0239-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0240-PC

81-0240-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/32” X 1/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0242-PC

81-0242-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 5/8” X 1/2”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0245-PC

81-0245-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 1/4”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0244-PC

81-0244-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/8”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0246-PC

81-0246-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Elbow 3/8”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0231-PC

81-0231-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0232-PC

81-0232-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0233-PC

81-0233-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0234-PC

81-0234-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Run Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0235-PC

81-0235-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/4” X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0236-PC

81-0236-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/8”

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0237-PC

81-0237-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 5/32” X 1/4”

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0238-PC

81-0238-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Connector 1/2” X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0241-PC

81-0241-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2” X 1/4”, PK5

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0243-PC

81-0243-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 5/32”, PK10

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0223-PC

81-0223-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0224-PC

81-0224-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0225-PC

81-0225-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0226-PC

81-0226-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0227-PC

81-0227-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 1/2" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0228-PC

81-0228-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Branch Tee (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0229-PC

81-0229-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0230-PC

81-0230-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, 45° Male Elbow (swivel) 3/8" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0216-PC

81-0216-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/2" X 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0217-PC

81-0217-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0218-PC

81-0218-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0219-PC

81-0219-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Straight Union 1/2"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0220-PC

81-0220-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Y-Union - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0221-PC

81-0221-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee - 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0222-PC

81-0222-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Union Tee 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0210-PC

81-0210-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 1/4"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0211-PC

81-0211-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 1/4" X 3/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page



81-0212-PC

81-0212-PC - OEM-Spec PTC Composite Fittings, Male Elbow (swivel) 3/8" X 1/8"

Electrical Connections / Air Products

- Diese für Druckluftbremsanlagen in schweren Nutzfahrzeugen entwickelten Verschraubungen bieten zuverlässige Leistung bei Vibrationen sowie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen.
- Die Steckverbindungstechnik mit werkseitig aufgetragenem Gewindedichtmittel beschleunigt die Montage und trägt zu sicheren, leckagefreien Verbindungen bei.
- Das robuste Gehäuse aus Verbundwerkstoff und die innenliegenden Edelstahlkomponenten bieten außergewöhnliche Festigkeit ohne das Gewicht herkömmlicher Metallarmaturen.
- Verbesserte Dichtungstechnologie und eine robuste Schlauchfixierung gewährleisten zuverlässige Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch unter alltäglichen Betriebsbedingungen.
- Die SAE- und DOT-konforme Konstruktion bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit im Flotteneinsatz.
- Für hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Chemikalien und raue Straßenbedingungen entwickelt, um Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Vist Product Page